



EUROCARE Seidenmatt

Dispersion zur Einpflege von Kunststoffböden und mineralischen Nivellierspachtel-Böden, seidenmatt, alkoholresistent

Produktbeschreibung	EUROCARE Seidenmatt ist eine seidenmatte, trittsichere Dispersion für die meisten harten, wasserfesten Bodenbeläge.
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">- reduziert Unterhaltskosten- hinterlässt einen seidenmatten Schutzfilm auf allen wasserfesten Bodenbelägen- besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr- besonders geeignet für den Gesundheitsbereich aufgrund Alkoholbeständigkeit und seidenmatter Optik- kann mit einem Wischer oder anderen geeigneten Geräten aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmäßig für perfekten Schichtaufbau
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- spezielle mattierende Formulierung- beständig gegen die meisten handelsüblichen Hand- und Fußbodendesinfektionsprodukte- harter, langanhaltender und widerstandsfähiger Schutz- einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
Farbe/Aussehen	Milchig weiß eingefärbt Flüssigkeit
Dosierung	EUROCARE Seidenmatt ist gebrauchsfertig und ausschließlich unverdünnt anzuwenden.
Verarbeitungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">- Vor Gebrauch gut schütteln.- Um Streifenbildung und Rutschgefahr zu vermindern, min. 30 ml/m² pro Schicht verwenden. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.- Nicht auf strukturierte Plastikböden (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.- Nicht auf Methacrylat-Beschichtungen einsetzen.- Vor der Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden konsultieren sie uns bitte.



-
- Nicht im Außenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Verarbeitung	EUROCARE Seidenmatt vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt sparsam auf den gründlich gereinigten, trockenen Boden gießen und mit einem Wischer oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (min. 30 Minuten) und anschließend weitere Schichten auftragen. Die letzte Schicht min. 60 Minuten trocknen lassen. Auf geschlossenen Belägen zwei bis drei Schichten, auf porösen Belägen mindestens drei Schichten auftragen.
---------------------	---

Reinigung	Die Werkzeuge können mit Wasser von frischem Material gereinigt werden. Ausreagiert können sie nur mechanisch gereinigt werden.
------------------	---

Verbrauch	30 – 40 ml/m ² je Auftrag
------------------	--------------------------------------

Verpackung	EUROCARE Seidenmatt wird in 1Liter Dosierflaschen und 5 Liter Kanistern geliefert.
-------------------	---

Lagerung und Haltbarkeit	<ul style="list-style-type: none">- Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde.- Vor Frost und Hitze schützen.- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C lagern.
---------------------------------	---

Prüfungen/ Zulassungen/Normen	Trittsicher gemäß ASTM D-2047
--	-------------------------------

Besondere Hinweise/Schutzmaßnahmen	EUROCARE Seidenmatt ist nur in gut belüfteten Bereichen zu verarbeiten. Bei der Arbeit geeignete Schutzausrüstung tragen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
---	---



Technische Daten*

Materialverbrauch (je Auftrag)	ml/m ²	30 - 40
Komponentenanzahl		1-komponentig
Dichte bei 20°C/50% r.h.	g/ml	1,02
pH-Wert		8,2 – 8,7

*Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei den entsprechenden Temperaturen und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere und/oder niedrigere Temperaturen sowie höhere und/oder niedrigere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

März 2021/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren.
Nachdruck nicht gestattet.