



EUROPUR VERDÜNNER

Verdünner und Reiniger für Polyurethan-Materialien

Produktbeschreibung

EUROPUR VERDÜNNER ist für lösungsmittelhaltige und lösungsmittelfreie Polyurethanbeschichtungssysteme geeignet. Sowohl Einkomponenten- als auch Zweikomponentensysteme lassen sich damit auf eine gewünschte Verarbeitungskonsistenz einstellen. In den Härtingsprozess des PU-Systems wird der Verdünner nicht mit einbezogen.

Anwendungsbereich

EUROPUR VERDÜNNER wird auch zum Reinigen von Werkzeugen eingesetzt, mit denen Polyurethan-Materialien verarbeitet wurden.

Farbe

Transparent

Verpackung

EUROPUR VERDÜNNER wird in 1 L und 5 L Kanistern geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit

Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (+5 °C bis +20 °C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 12 Monate.

Verarbeitung

Zur Erreichung einer homogenen Konsistenz ist **EUROPUR VERDÜNNER** mit den bereits vermischten Polyurethan-komponenten intensiv zu verrühren. Es ist ein langsam laufendes, maschinell angetriebenes Rührwerk zu verwenden. Der Verdünner ist in kleinen Mengen solange zuzusetzen, bis die gewünschte Viskosität erreicht ist, maximal jedoch 3%.



**Besondere
Hinweise/Schutzmaß-
nahmen**

EUROPUR VERDÜNNER ist nur in gut belüfteten Bereichen zu verarbeiten. Bei der Arbeit ist geeignete Schutzausrüstung zu tragen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei der Verwendung von **EUROPUR VERDÜNNER** sind folgende Schutzmaßnahmen erforderlich: Einatmen der Dämpfe und Hautkontakt vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während der Verwendung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren!
Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt sind strengstens zu beachten.

Technische Daten*

| Technische Eigenschaften | Einheit | Wert |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| Chemische Basis | | Butylacetat |
| Dichte bei 20 °C | g/cm ³ | 0,881 |
| Flammpunkt | °C | +27 |
| Maximaler Zusatz in | % | 3 |

* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

August 2021/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren.
Nachdruck nicht gestattet.