



EUROTEAM

# EUROPUR 0445

1-K Polyurethanbeschichtung/Versiegelung, farbig, matt, UV-stabil

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	EUROPUR 0445 ist eine mattierte, elastische, dampfdurchlässige, wetterfeste Polyurethanbeschichtung/ Versiegelung.
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	EUROPUR 0445 wird zur farblichen Gestaltung von Beton- Balkon- und Terrassenflächen und Laubengänge etc. eingesetzt.
<b>PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lösemittelhaltig</li><li>- UV stabil</li><li>- wetterbeständig</li><li>- elastisch</li><li>- mechanisch beständig</li><li>- dampfdurchlässig</li><li>- Anwendung innen und außen</li><li>- einfache Reinigung</li><li>- gute Beständigkeit für normale Belastungen</li></ul>
<b>FARBEN</b>	Farbtonauswahl gemäß der Tabelle für Standart- und Sonderfarben.
<b>UNTERGRUND-VORBEREITUNG</b>	<p>Die zur Beschichtung vorgesehenen Untergründe müssen fest, trocken, frei von Staub und anderen trennenden Verschmutzungen sein. Die Restfeuchte muss unter 4 % liegen. Jeglicher zu beschichtender Beton sollte älter als 28 Tage sein.</p> <p>Die Flächen müssen mit <b>EUROPOX 0100</b> grundiert und mit feuergetrocknetem Quarzsand abgestreut sein.</p> <p>Bei lösemittelunbeständigen Untergründen wird mit der Grundierung zugleich eine Sperrschicht angelegt.</p> <p>Aufsteigende Feuchtigkeit ist auszuschließen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Das Material ist mindestens 2 Minuten maschinell und schlierenfrei aufzumischen. EUROPUR 0445 ist mit einer Polyamidwalze (6-7mm) gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund aufzutragen. Verbrauch pro Rollgang ca. 400 – 500 g. Die Anzahl der Rollgänge hängt von der Struktur des Untergrundes ab. Achtung: Material ist feuchtigkeitsempfindlich und muss zügig auf der Fläche verarbeitet werden.</p> <p>Zur Verbesserung der Rutschhemmung bzw. zur optischen Gestaltung können in die noch frische Beschichtung EURODUR Farbchips eingestreut werden.</p>



## EUROTEAM

<b>Reinigung</b>	Die Werkzeuge können mit <b>EUROPOX VERDÜNNER</b> von frischem Material gereinigt werden. Ausreagiert können Sie nur mechanisch gereinigt werden.
<b>Verbrauch</b>	ca. 400-500g/m <sup>2</sup> , Gebinde nicht teilen!
<b>VERPACKUNG</b>	<b>EUROPUR 0445</b> wird in 6 kg und 12,5 kg Gebinden geliefert.
<b>LAGERUNG UND HALTBARKEIT</b>	Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (+15°C bis +25 °C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 12 Monate.
<b>BESONDERE HINWEISE/SCHUTZMASSNAHMEN</b>	<b>EUROPUR 0445</b> ist nur in gut belüfteten Bereichen zu verarbeiten. Bei der Arbeit geeignete Schutzausrüstung tragen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt sind strengstens zu beachten. Die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Chemische Industrie: „Merkblatt Polyurethan-Herstellung/Verarbeitung/Isocyanate“ sind zu beachten und einzuhalten.



EUROTEAM

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERT
Rohstoffbasis		Polyurethan
Materialverbrauch (je nach Untergrund)	kg/m <sup>2</sup>	0,4-0,5
Konsistenz		Mittelviskos
Komponentenanzahl		1
Dichte bei 23°C/50% r.h.	g/cm <sup>3</sup>	1,6
Shore A- Härte		94
Wasserdampfdiffusionsfaktor	μ	6000
Hautbildungszeit bei +20° C	min	ca. 120
begehbar:	h	ca. 24
volle Belastbarkeit:	d	7
Verarbeitungstemperatur	°C	+10 bis +25

\*Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

Mai 2026/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren. Nachdruck nicht gestattet.